

## SCH-ARM-150/... típusú rekeszmosó gép

### Leírás:

A rekeszmosó gép alkalmas műanyag és egyéb anyagból készült az élelmiszeriparban használatos rekeszek vegyszeres és vegyszer nélküli mosására és öblítésére. Ezen kívül alkalmas a szódáspalackkal teli rekeszek és a palackok egyidejű mosására. Két féle kiépítésben készül. A rövidebbik N jelzésű berendezésen a mozgó pályán elhelyezett mosórekeszben -amelyen a rekesz keresztülhalad- hat keresztben elhelyezett fúvóka sor található. Ebből négy alacsony nyomású fúvóka sorral előöblíti az elhaladó rekeszeket. Az utolsó kettő fúvóka sor nagy nyomással (6-8 bar) távolítja el a makacsabb szennyeződések.

Ez a kiépítés csak vízzel tisztítja a rekeszeket.

A D jelzésű berendezés ezen kívül tartalmaz egy mosószeres tartályt és mosószivattyút.

Az áthaladó rekeszekre (és palackokra) összefüggő rétegben mosószert permetez. A rekeszek haladási ideje úgy van megválasztva, hogy mire a rekesz beér az öblítő szakaszba a mosószer behatási ideje elteljen. Az öblítés és a további mosás az N jelzésű berendezésnél leírtak alapján történik.

A mosószer tartály fel és utántöltése a vegyszer beadagolásával együtt teljesen automatikus.

Rendelhető a berendezés egyedi méretben a műhely méretéhez igazodva.

Továbbá rendelhető hozzá görgős pálya, amely a töltő személyig szállítja a rekeszeket.

A berendezésről további információkat kérhet a gyártótól.

### Műszaki adatok:

- kapacitás: 150 rekesz/h;
- villamos csatlakozás: 400V 50Hz 2.5kW;
- méretek (HxSZxM): kiépítéstől függően x800x1800mm;
- súly: kb. 400kg;



SCH-ARM-150/D rekeszmosó gép



SCH-ARM-150/D rekeszmosó gép burkolat nélkül



SCH-ARM-150/N rekeszmosó gép



SCH-ARM-150/N rekeszmosó gép burkolat nélkül