



SCH-BT/60/100 19 literes polikarbonát palack mosó, öblítő, töltő és záró gép

A közelmúltban teljesen megújult berendezésünk. Új vezérléssel, hatékonyabb mosórendszerrel, és mosószer adagolóval lett felszerelve.

Leírás:

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A berendezés, 19 l-es és 11 literes (opcióként rendelhető), polikarbonát palackok külső és belső vegyszeres mosására, öblítésére, vízzel való töltésére és műanyag kupakkal történő zárására alkalmas.

MŰKÖDÉS

A berendezés két nyitható rekeszből áll. Az egyik oldalon a palack külső-belső mosása, majd öblítése történik. A másik oldalon egy időben a töltés és a zárás. Az alapos belső mosást egy speciális forgó mosófej biztosítja, mely az elektromosan, fűtött és vegyszeres több nyíláson át permetezi a ballon külső és belső felületére. Ezzel a megoldással a palack kritikus részei is tisztításra kerülnek. A mosószer a gép önmagában keringtet.

A vegyszer és a víz beadagolása, utánpótlása automatikus. A berendezés kikapcsolható előöblítő funkcióval rendelkezik, így a por és könnyen eltávolítható laza szennyeződés

nem kerül bele a keringetett mosószerbe. A palack öblítése ugyanazzal a vízzel történik, mint amelyik töltésre kerül /opcióként külön öblítő csatlakoztatás is kérhető/.

A töltő-záró rekeszben egy ki-be tolható guruló tálca van, mely megkönnyíti a ballon behelyezését, ill. kivételét. A töltés pontosságát egy frekvencia szabályozóval és időzítővel vezérelt szivattyú végzi. A töltés után a gép kupakot helyez a palackra és rányomja. A kupakokat a zárás előtt UV lámpa fertőtleníti. A gépbe beépített kupaktároló csatorna (kb. 30 db) feltöltését a kezelő végzi.

A berendezés kettő és háromajtós kivitelben rendelhető. A háromajtós kivitel típus jelzése SCH-BT/100.

A háromajtós kivitel két mosó rekesszel rendelkezik és egy töltő rekesszel. Mialatt a két palack mosása zajlik a harmadik rekeszben tölt és zár a gép ugyan azzal a megoldással, mint a kétajtósnál. Mivel a mosási idők hosszabbak, mint a töltés a gép teljesítmény körülbelül duplája, mint az egy ajtós kivitelnek.

A berendezés cégünk saját fejlesztése és gyártmánya.

Főbb műszaki adatok:

- Teljesítmény: 50-60 palack/óra, 3 ajtós kivitel: kb.100 palack/óra
- Vízcsatlakozás: 3/4", 1500-2500 l/ó, min. 2-4 bar
- Levegő: min. 600l/h, 6bar
- Villamos csatlakozás: 400V, 50Hz, 4.5kW/ 6kW
- Méretek (hxsxzm): 1200x530x1940mm/1500x530x1940mm
- Súly: 200kg/250kg



Kétajtós kivitel



Háromajtós kivitel



Mosó rekesz



Mosó és töltőrekesz

