

SCH-SZÜ800/1000-6000 l/ó teljesítményű PREMIX GÉP



Leírás:

Az SCH-SZÜ800/1000-6000 típusú ásványvíz és üdítőital előállító berendezés, alkalmas különböző szénsavas üdítőitalok gyártására. A berendezés automatikus szörpadagolása kikapcsolható a gépen, így bármikor át lehet állni ásványvíz vagy egyéb szénsavval dúsítandó ital gyártására.

Az üdítőital előállító előkeverő (premix) rendszerű háromtartályos kiépítésű.

A berendezés alapkiépítésben nem tartalmaz szörptároló tartályt, ez külön rendelhető hozzá. A bal oldali harmadik tartály a bekeverő, ide adagolja egy időzítő áramkörön keresztül a szörpszivattyú, külső vagy a hozzá rendelt tartályból a beáramló vízhez a szörpöt. Rendelhető a berendezés precíziós szörpadagolás cukormentes italok előállításához. A bekevert üdítő még szénsavmentes állapotban innen kerül át a középső tároló tartályba. A középső tárolótartályból széndioxid dúsítón keresztül jut el a kész szénsavas ital a jobb oldali tartályba. A palackozás ebből a tartályból történik. A teljes folyamat automatizálva van. A szörp és a víz keverési aránya a kezelő által pontosan, egy adott tartományban szabályozható.

Alap kiépítésben az adagolás 1:9 arányig szabályozható. Az ennél nagyobb arányú keveréshez (külön rendelésre), speciális a keverési aránytól függő adagolószivattyúra van szükség. Többféle palackozót csatlakoztatva a géphez akár egy nap többféle terméket (pl. ásványvizet, üdítőt) gyárthatunk. A gép beépített szörpszint érzékelővel van ellátva (opcióként rendelhető), így a szörp kifogyása esetén a vezérlés figyelmeztető jelzés mellett letiltja a berendezés további működését. Kézi vagy automatapalackozók csatlakoztathatók hozzá. Az általunk gyártott palackozókhoz közvetlenül csatlakoztatható. A berendezés mikroszámítógéppel vezérelt a technológia pontos betartása érdekében. A kis helyigény, a könnyű kezelhetőség ideális berendezéssé teheti kisvárosok, vagy több kisebb település üdítőital ellátásában. A berendezések anyaga a víz- és gáz-mágnesszelepeken kívül rozsdamentes acél. A gép alapkiépítésben nem tartalmaz az ital hűtésére szolgáló kiegészítő berendezést. Megrendeléskor ennek műszaki feltételeit egyeztetni kell.

A berendezés opcióként rendelhető szóдавíz előállításra alkalmas tartállyal.

A berendezés cégünk saját fejlesztése és gyártmánya.

Műszaki adatok:

- Kapacitás (liter/óra): 1000-6000
- *Ásványvíz, üdítő CO2 tartalom (g/l): 3-6
- Belépő ital hőmérséklete (C°) maximum: 0-2
- Elektromos adatok 400 V; 50 Hz; kivitel függő
- Szükséges víznyomás: min. 2 bar, max. 4 bar
- Méretek: kivitel függő
- Súly (kg): kivitel függő
- *Beállítástól függő érték