

Kézi csendes palackozógép koronazáróval

Leírás:

A berendezés alkalmas szénsavmentes italok, pl. bor, növényi olajok, ecet, gyümölcslevek vagy nem túl agresszív vegyszerek üveg vagy műanyag palackba történő töltésére. Egyszerű kezelhetősége és hosszú élettartama alkalmassá teszi borászatok, házi konzerv és egyéb kisüzemek kiszolgálására. A töltőcsapok konstrukciója olyan, hogy az adott keresztmetszet mellett a legnagyobb átfolyás valósuljon meg. A palack nagysága a berendezés vázán állítható, a szabványos 2 dl-től a 2.5 dl-es palackméretig. Palackminta alapján a palackozógépet egyedi méretre is gyártjuk. A töltési szint a csapokon külön-külön is beállítható. A palackozóhoz rendelhető hozzáépített, szabványos koronazáró, melynek betéte cserélhető egyedi méret, vagy kopás esetén. Akárcsak a szénsavas palackozó, a csendes kivitel is 2, 4 és 6 fejes változatban készül.

A koronazáró állvány ugyancsak állítható az üveg méretnek megfelelően. A kézi palackozógép anyaga a rugókon és tömítőgumikon kívül saválló acél.

Amennyiben a helyszínen a töltendő folyadék ráfolyása a palackozóra gravitációsan nem biztosított, a gépet szivattyús, azaz önfelszívós változatban is gyártjuk. Ennél a kiépítésnél a szivattyút a palackozótartályba épített szintérzékelő vezérli, így szükség van a helyszínen 220 V-os csatlakozásra.



Rendeléskor kérjük megadni a következőket:

- Felhasználási terület (gyümölcslé, olaj, méz stb.)
- Szükséges kapacitás (2, 4 vagy 6 fejes kivitel)
- Palackméret megadása (egyedi palack esetében rajz vagy minta)
- Koronazáróra szükség van, vagy nincs
- Szivattyúval vagy anélkül kéri

A berendezés cégünk saját fejlesztése és gyártmánya.

Műszaki adatok:

	2 fejes	4 fejes	6 fejes
- Kapacitás:	100-150 palack/h	200-300 palack/h	300-450 palack/h
- Méretek (HxSZxM):	400x800x1100mm	400x830x1600mm	400x1100x1600mm
- Súly:	30kg (+10kg szivattyú)	40kg (+10kg szivattyú)	50kg (+10kg szivattyú)
- Villamos csatlakozás:	220 V 50 Hz 400W	220 V 50 Hz 400W	220 V 50 Hz 400W



Kép magassága 4cm



Képalírás



Képalírás