

Pasztőrizáló berendezés

Leírás:

A berendezés alkalmas sör, konzerv, ivólé és egyéb vízmentesen csomagolt élelmiszer pasztörözésére, amelynek pasztörözési hőmérséklete nem haladja meg a 92-95 °C-ot és csomagolása kibírja az ebből eredő túlnyomást.

Kis helyigényű, kerekeken mozgatható gép akár 2x2.5m-es helyiségben is üzemeltethető. Kedvező méretei miatt a legkisebb normál méreű ajtón betolható. Kezelése egyszerű, teljesen automatikus és nem igényel közvetlen felügyeletet. Házi sörözőben a palackozót kezelő személy a pasztörözést is el tudja végezni. Az alkalmazott számítógépnek köszönhetően a pasztörözési technológia rendkívül rugalmasan és nagy pontossággal beállítható. A berendezés a ma legkorszerűbb technológiát valósítja meg. A pasztörözendő áru hőmérsékletét egy szonda méri közvetlenül és ennek értékét figyelembe véve irányítja a technológiát. A pasztörözendő termék felfűtése és lehűtése gőzfűgönyszerűen kialakuló finoman permetezett vízzel történik. Ezáltal biztosítható a nagyon jó hatásfokú hűtadás. A berendezés energiatakarékos, a hűtő- és fűtővizet önmagában keringteti. A hőcserékkel történő energiavisszanyerés folytán az egy liter/kg/pasztörözendő termékre jutó villamos fogyasztás kb. 55-60W.

A pasztöröző kétféle kapacitással, 400 vagy 600db 1/2l-es sörösüveg vagy ekkora helyigényű termék befogadására alkalmas méretben készül. Egyedi igény alapján a pasztörözendő áru méretéhez igazodó gép is rendelhető. Az SCH-PA/400/600 típus kézi kapcsolókkal, hőmérsékletkijelzővel és számítógépes vezérléssel rendelkezik. Az SCH-PA/400/600 F típus display kijelzésű, a tartályok vízszintjét ellenőrzi, figyelmeztet a hálózatkimaradást és a mintaüveg törése esetén rendelkezik védelemmel.

A gépek rendelhetőek kisebb villamos fűtéssel, természetesen a pasztörözési idő ezzel arányosan nő.

A berendezés cégünk saját fejlesztése és gyártmánya.

Műszaki adatok:

- Kapacitás: 400/600 db 1/2l-es sörösüveg vagy hasonló területet elfoglaló üveg, doboz stb.
- Pasztörözési idő: 2-3h üveg típusától függően
- Berakható áru max. magassága: 400mm
- Ggurulótálca néret: 730x730mm
- Villamos csatlakozás: 380V +5-10% 50Hz 12/15/21kW
- Méretek (HxSzxM): 2100/3000x810x1950mm
- Súly: 450/600kg

